

IGLOO Température - 25°

Le nouveau distributeur automatique Adimac peut accueillir des produits surgelés grâce à la température interne de -25°C. Le système de distribution combiné à tapis et spirales offre une flexibilité de configuration. Idéal pour proposer des produits de différentes formes et tailles.

Configuration hybride avec plateaux spirales ou tapis roulant.

Spirales, tapis roulant ou les deux ? Jusqu'à 60 produits différents maximum : glaces en pots ou batonnets, pizzas, répas cuisinés, viandes, poissons, légumes et préparations congelés.

Compartment de livraison ouverture automatique en position relevée et ascenseur intégré.

Les produits glissent doucement dans l'ascenseur de dernière génération afin d'éviter tout type de choc et endommagement. Le compartiment de prélèvement en position relevée permet de retirer le produit sans se baisser.

Contrôle en temps réel et à distance avec AD - Cloud. Simple et innovant, le système AD Cloud optimise toutes les opérations de contrôle, d'assistance et de mise à jour de la machine. Connectée au réseau, elle peut être surveillée partout et depuis n'importe quel appareil.

- Contrôle des stocks en temps réel et gestion des stocks.
- Surveillance des transactions.
- Exportation de toutes les données du système (rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels).
- Configuration et personnalisation du tableau de bord.
- Partage des données avec vos collaborateurs.
- Gestion multi-utilisateurs.

Écran tactile de 10 ou 21.5 pouces.

L'écran tactile offre plus d'interactivité à l'utilisateur. Facile et intuitif.

Tiroir magasin produits.

Grand espace pour stocker des produits pour un volume total de 65 litres.

Température réglable jusqu'à -25°C.

Le système de réfrigération, équipé de multiples capteurs, peut atteindre -25°C pour assurer la conservation correcte des glaces et produits surgelés jusqu'à leur distribution.



Caractéristiques techniques :

Hauteur : 215.70 cm - **Largeur :** 128.30 cm - **Profondeur :** 104.60 cm - **Poids :** 500 kg

Puissance : 1220 W - **Alimentation :** 230 V/ 50 HZ - **Consommation :** 700 - 1400 W

Nombres de rangées par plateaux : 10 - **Nombres de plateaux maximum :** 8